

Technisches Datenblatt

Heizkörper	Aluminiumbänder Stärke 0,23 mm Isolator beidseitig Polyethylen 0,02 mm	
Benötigte Versorgung der Heizung	3-44 V (Anschluss an alternative Energiequellen möglich)	
Bodendeckung der beheizten Fläche	Bis zu 80% der beheizten Fläche	
Maximale spezifische Kraft	Boden: 100 W/m ² Badezimmer: bis 140 W/m ² Offene Räume 150 W-400 W/m ² je nach Bedarf	
Temperatur des Heizungskörpers	30-60°C (oder Temperatur nach Wunsch)	
Bodentemperatur	24-29°C Badezimmer: 32°C (oder nach Wunsch)	
Power System	220-230V, 50-60Hz	
Maximaler Leistungsaufnahme	12 A	
Regulierung	Einzelräume (Premium) oder Zentral (Komfort)	
Schutz	Netzfilter, F1 + F2, Soft-Start, Thermoschutz	
Schutz des Heizkörpers	Chemischer, mechanischer	
Garantiefristen	Heizbänder	20 Jahre Garantie
	Transformatoren	2 Jahre Garantie 5 Jahre Gewährleistung
	Steuerungsanlagen	2 Jahre Garantie 5 Jahre Gewährleistung
Bodenbelege	Alle Sorten - ohne Beschränkungen	
Ausführung	Boden, Wand, Decke oder kombiniert	
Estrich	Trocken oder nass auch unter d. Estrich	
Zertifizierung	SIQ, Institut für Qualität und Metrologie, T251-0268/06 EMC	